

Herstel van de Speelschade

Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het vlak houden van het veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het veld blijven gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden hersteld en doelgebieden dienen voldoende vlak en waterdoorlatend gehouden te worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden, de kwaliteit van het veld en de mate van bespeling dient gemiddeld wekelijks rekening gehouden te worden met minimaal 1 tot 2 manuur speelschadeherstel per speelveld.

Hieronder worden de verschillende acties behandeld:

Onder profiel houden van met name doelgebieden

Door de bespeling van de velden kunnen in de loop van het seizoen met name de doelgebieden worden uitgespeeld. Door het terughalen van de uitgespeelde grond naar de plaats waar deze is weggespeeld en eventueel aanvullen met schrale grond, blijft een doelgebied voldoende vlak en veilig bespeelbaar. Wordt dit achterwege gelaten, dan zullen 'gaten' in de doelgebieden ontstaan, waardoor bij neerslag toestroming van water zal optreden met versnelde plasvorming tot gevolg. In de gaten zullen de fijne gronddelen worden afgezet, waardoor een vermindering van de waterdoorlatendheid zal optreden. Tevens zullen zich grondruggen rondom het doelgebied vormen die extra arbeid met zich meebrengen bij de voorbereidende werkzaamheden voor de doorzaai in het voorjaar.

Door na elke gebruiksday de uitgespeelde grond terug te harken en af te vlakken in het zwartgelopen deel van de doelmond wordt voorkomen dat zich op den duur een verhoogde rand gaat vormen op de overgang van het stukgelopen deel naar het gedeelte van het doelgebied wat nog wel zodevorming kent. Bij het behandelen van de doelmonden dienen deze dus met een hark te worden uitgevlakt en eventueel aanvullend geprikt te worden met een riek. Deze methode geniet de voorkeur boven het wekelijks uitvullen van de kaalgespeelde delen omdat bij het uitvullen de kans aanwezig is dat zich op den duur een terp gaat vormen in de doelmond

Open breken van dichtgelopen, versmeerde en/of vertrapte terreingedeelten

In veel gevallen betreft dit de doelgebieden of andere intensief belopen veldgedeelten. Door de concentratie van spelers op een klein oppervlak, worden deze gebieden sterk verdicht, zeker in combinatie met het uitspelen van de grond en toetreding van water zoals hierboven is omschreven. Door regelmatig open breken van deze gedeelten met behulp van een riek, wordt de verdichting doorbroken, waardoor minder snel wateroverlast optreedt. Als er sprake is van versmering (dun laagje met fijne gronddelen die de waterdoorlatendheid vermindert en het oppervlak glad maakt) is het zinvol om het gedeelte tevens gericht te bezanden met een geringe hoeveelheid verschralingszand. Hierbij nooit zand in plassen gooien, maar eerst de plasvorming opheffen door middel van open breken. Hierna is het raadzaam eerst het betreffende gedeelte te laten opdrogen door de zon en/of de wind en daarna pas te bezanden. Soms worden houtkrullen gebruikt om plassen te dempen. Dit wordt sterk ontraden.

Eenmalig heeft het effect, doch door rotting van de houtkrullen wordt het probleem alleen maar vergroot.

In plaats van handmatig wrikken met een riek kan ervoor worden gekozen dit machinaal uit te voeren. Geadviseerd wordt dit uit te voeren met een vertidraïneermachine met dunne pennen. De werkzaamheden alleen uitvoeren tijdens droge terreinomstandigheden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden ervoor zorgen dat de doelgebieden vlak zijn zoals hierboven omschreven.

Herstellen van slidings en putjes

Op de dag na een speelweekeinde of na een doordeweekse wedstrijd is het zinvol om de ontstane schade aan de grasmatten te herstellen alvorens andere onderhoudsmaatregelen uit te voeren of bespeling toe te laten. Weggespeelde zones dient te worden teruggelegd en aangedrukt. Putjes die door bespeling in de toplaag van het veld zijn ontstaan, dienen met gebruikmaking van een riek te worden gelicht en weer voldoende vlak te worden aangetrapt. Eventuele sterk uitgespeelde gedeelten kunnen worden uitgevuld met een weinig schrale teelaarde.

Trainingsvelden

Trainingsvelden worden vaak zeer intensief gebruikt en snel kaal gespeeld. Ook op deze velden is het van belang de velden voldoende bespeelbaar te houden door de vlakheid en water-doorlatendheid zoveel mogelijk intact te houden. Bespeling van trainingsvelden onder natte omstandigheden kan funest zijn en er voor zorgen dat in één avond het trainingsveld voor de rest van het seizoen verpest is. Om deze reden dienen ook trainingsvelden m.n. in de eerste helft van het seizoen te worden gekeurd. Handmatig speelschadeherstel is door het frequente (dagelijkse) gebruik van deze velden vrijwel ondoenlijk. Er kan beter gekozen worden voor een snellere machinale uitvoering. Uit de volgende bewerkingen kan worden gekozen:

1. Wiedeggen. Zie factsheet wiedeggen.
2. Slepen. Zie factsheet slepen.